

# 350 A

# TELERUTTORI GENERALI DI CORRENTE A RITENUTA MECCANICA

CURRENT ISOLATING SWITCHES WITH MECHANICAL ON-OFF POSITION • BATTERIEFERNSCHALTER MIT MECHANISCHER HALTEVORRICHTUNG • TÉLÉRUPTEURS GÉNÉRAUX DE COURANT À RETENUE MÉCANIQUE

080971 61 **12V**

080972 62 **24V**

Stacco del positivo o del negativo con comando singolo ON-OFF e comando manuale di emergenza. Segnale dello stato dei contatti. Azionamento a distanza e manuale.

Positive and negative disconnection, separate ON-OFF switch - With manual control of emergency and contacts state signal. Manual remote control.

Plus- oder Minuspolabtrennung, einzelner Ein- und Ausschaltung, manueller Betätigung und für Notausschaltung sowie Kontaktzustandsignal. Fernbedienung und manuell.

Débranchement du pôle positif ou négatif commande individuel ON-OFF et commande manuelle d'urgence et signal de l'état des contacts.

Actionnement à distance et manuel.

**NAUTICO  
MARINE  
NAUTIK  
MARIN**



**ISO  
10133  
(2000)**


e24 03 1619

ARTICOLO - ITEM No. - ARTIKEL-Nr. - ARTICLE	080971 61	080972 62
Tensione nominale - Nominal tension Nennspannung - Tension nominale	12 V	24 V
Corrente massima continua - Max. continuous operating current Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb - Courant max. pour courte durée	350 A	350 A
Corrente massima di breve durata - Highest load Belastbarkeit - Courant max. pour courte durée	2500 A x 3 sec	2500 A x 3 sec
Corrente max. assorbita nella fase ON-OFF - Max. current absorption during ON-OFF switching Max. Stromverbrauch bei ON-OFF Umschaltung - Courant max. absorbé par le dispositif dans la phase ON-OFF	11 A	5 A
Grado di protezione - Protection degree Schutzgrad - Degrée de protection	IP 65	IP 65
Temperatura d'impiego - Operating temp. Betriebstemperatur - Temperature d'utilisation	- 40°C / + 85°C	- 40°C / + 85°C
Contatti - Contacts Kontakte - Contacts	Rame argentato - Silver plated copper Versilbertes Kupfer - Cuivre argenté	Rame argentato - Silver plated copper Versilbertes Kupfer - Cuivre argenté
Perni di collegamento - Contact Terminals Anschlussbolzen - Broches de connexion	M12 ottone stagnato - M12 tin-plated brass M12 Messing Verzinkt - M12 Laiton étamé	M12 ottone stagnato - M12 tin-plated brass M12 Messing Verzinkt - M12 Laiton étamé
Dadi per contatti - Nuts for contacts Mutter für Kontakte - Ecrus pour contacts	Ottone - Brass Messing - Laiton	Ottone - Brass Messing - Laiton
Accessori* - Accessories* Zubehör* - Accessoires*	080955 00 - 002268 00	080955 00 - 002268 00

\* Accessori: vedi fine capitolo - Components: see end of section - Zubehöre: siehe Ende des Kapitels - Accessoires: voir fin du chapitre.


## DISEGNI DIMENSIONALI

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS




## SCHEMA FORATURA PER FISSAGGIO

HOLES FOR FIXATION  
BOHRUNGEN FÜR BEFESTIGUNG  
TROUS POUR FIXATION



## CURVA DI PORTATA

LOAD CURVE - BELASTUNGSKURVE - COUBRE DE PORTÉE



Con cavo sezione 95 mm<sup>2</sup> - With cable section 95 mm<sup>2</sup> - Mit Kabelquerschnitt 95 mm<sup>2</sup> - Avec câble de section 95 mm<sup>2</sup>

## SCHEMA ELETTRICO

WIRING DIAGRAM  
SCHALTSCHHEMA  
BRANCHEMENT

